



Przekrój P_01



Przekrój P 11

416a -SF Izolacja fundamentów istniejących+XS20+tylnik - istniejąca izolacja	1	Typy zewnętrzny	1,0
	20	Polistyren ekstrudowany	20,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Werseta karkasowa / szpachlówka drapania	0,0
	21,0		
417 -SF Izolacja fundamentów istniejących+XS10+tylnik - brak istniejącej izolacji (nowy terminal)	1	Typy zewnętrzny	1,0
	10	Polistyren ekstrudowany	10,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Szpacówka uszczelniająca	0,0
	0,0	Szlam uszczelniający / modelki szczepny	0,0
11,0	Powłoka gruntuja		
417a -SF Izolacja fundamentów istniejących+XS10+tylnik - istniejąca izolacja (nowy terminal)	1	Typy zewnętrzny	1,0
	10	Polistyren ekstrudowany	10,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Werseta karkasowa / szpachlówka drapania	0,0
	11,0		
418 -SF Izolacja fundamentów istniejących+tylnika - brak istniejącej izolacji	1	Typy klinkierowa na kleju systemowym	1,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Szpacówka uszczelniająca	0,0
	0,0	Szlam uszczelniający / modelki szczepny	0,0
	1,0	Powłoka gruntuja	
418a -SF Izolacja fundamentów istniejących+tylnika - istniejąca izolacja	1	Typy klinkierowa na kleju systemowym	1,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Werseta karkasowa / szpachlówka drapania	0,0
	1,0		
419 -SF Izolacja fundamentów istniejących+XS20+okładzina - brak istniejącej izolacji	0,0	Okładzina kompozytowa	0,0
	20,0	Pustka powłokowa (podstronikula)	20,0
	0,0	Polistyren ekstrudowany	0,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Szpacówka uszczelniająca	0,0
0,0	Szlam uszczelniający / modelki szczepny	0,0	
25,0	Powłoka gruntuja		
419a -SF Izolacja fundamentów istniejących+XS20+okładzina - istniejąca izolacja	0,0	Okładzina kompozytowa	0,0
	20,0	Pustka powłokowa (podstronikula)	20,0
	0,0	Polistyren ekstrudowany	0,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	0,0	Hydroizolacja powłokowa	0,0
	25,0	Werseta karkasowa / szpachlówka drapania	25,0
501 -PS Posadzka na stopie 15 wykładzina	0,2	Wykładzina winylowa kłosa	0,2
	1,7	Wywłoka samopoziomująca	1,7
	5,0	Jastyżny	5,0
	0,0	Folia PE	0,0
	8,0	Płyty styropianowe twarde	8,0
	15,0	Folia PE	15,0
501a -PS Posadzka na stopie 10 wykładzina	0,2	Wykładzina winylowa kłosa	0,2
	1,7	Wywłoka samopoziomująca	1,7
	2,0	Jastyżny	2,0
	0,0	Folia PE	0,0
	6,0	Płyty styropianowe twarde	6,0
	10,0	Folia PE	10,0
501b -PS Posadzka na stopie 11 wykładzina	0,2	Wykładzina winylowa kłosa	0,2
	1,7	Wywłoka samopoziomująca	1,7
	2,0	Jastyżny	2,0
	0,0	Folia PE	0,0
	7,0	Płyty styropianowe twarde	7,0
	11,0	Folia PE	11,0
502 -PS Posadzka na stopie 15 płytki	1,0	Płytki podłogowe	1,0
	1,0	Elastyczna zaprawa klejowa	1,0
	0,0	Folia w płynie	0,0
	0,0	Jastyżny	0,0
	8,0	Płyty styropianowe twarde	8,0
	15,0	Folia PE	15,0
502a -PS Posadzka na stopie 10 płytki	1,0	Płytki podłogowe	1,0
	1,0	Elastyczna zaprawa klejowa	1,0
	0,0	Folia w płynie	0,0
	0,0	Jastyżny	0,0
	6,0	Płyty styropianowe twarde	6,0
	10,0	Folia PE	10,0
502b -PS Posadzka na stopie 11 płytki	1,0	Płytki podłogowe	1,0
	1,0	Elastyczna zaprawa klejowa	1,0
	0,0	Folia w płynie	0,0
	0,0	Jastyżny	0,0
	7,0	Płyty styropianowe twarde	7,0
	11,0	Folia PE	11,0
502c -PS Posadzka na stopie 15 płytki	1,0	Płytki podłogowe	1,0
	1,0	Elastyczna zaprawa klejowa	1,0
	0,0	Folia w płynie	0,0
	0,0	Jastyżny	0,0
	6,0	Płyty styropianowe twarde	6,0
	15,0	Folia PE	15,0

584 -PS Natrysk ognioochronny	Zaprawa ognioochronna	4,0
	4,0 m	4,0
591 -PS Tynk	Tynk wewnętrzny	2,0
	2,0 m	2,0
601 -OS EPS24 Dach tradycyjny na podkonstrukcji	Papa wierzchniego krycia	0,5
	Papa podładowa mocowana mechanicznie	0,5
	Płyty styropianowe twarde	20,0
	Papa paroczoizolacyjna	0,5
	Dyskowanie	2,0
	27,5 m	27,5
601a -OS EPS24 Dach tradycyjny na stropie	Papa wierzchniego krycia	0,5
	Papa podładowa mocowana mechanicznie	0,5
	Kiny styropianowe słupkowe	20,0
	Płyty styropianowe twarde	20,0
	Papa paroczoizolacyjna	0,5
	Preparat gruntujący o zwiększonej przyczepności	0,5
25,0 m	25,0	
611 -OS Dach ziny ekstenywny EPS	Mata wełnacyjna	2,5
	Substrat ekstenywny	2,5
	Wełna filtracyjna	0,0
	Wersja drenazowa	2,0
	Papa z funkcją ochrony przed korozjami	0,5
	Papa podładowa samoprzylepna	0,5
	Kiny spadołowe styropianowe	20,0
	Płyty styropianowe twarde	20,0
	Papa paroczoizolacyjna	0,5
Blumiczny preparat gruntujący	0,0	
34,0 m	34,0	
612 -OS Dach ziny ekstenywny PIR	Mata wełnacyjna	2,5
	Substrat ekstenywny	3,0
	Wełna filtracyjna	0,0
	Wersja drenazowa	2,0
	Wersja separacyjna	0,5
	Papa z funkcją ochrony przed korozjami	0,5
	Papa podładowa samoprzylepna	0,5
	Płyty poliolefinowe PIR o spadku	15,0
	Papa paroczoizolacyjna	0,5
Blumiczny preparat gruntujący	0,0	
24,5 m	24,5	
621 -OS Dach płyta warstwowo PIR	Dachowa płyta warstwowo PIR	16,0
	16,0 m	16,0
631 -OS Blacha na rąbek poddasze użytkowe	Blacha na rąbek stłopy	2,5
	Płyta OSB	2,5
	Puszta powierzchnia (kontrola)	0,0
	Membrana paroprzepuszczalna	0,0
	Wersja mineralna (między krokami)	18,0
	Wersja mineralna (pod krokami)	18,0
Folia paroczoizolacyjna	0,0	
34,0 m	34,0	
632 -OS Dach blacha na rąbek poddasze nieużytkowe	Blacha na rąbek stłopy	2,5
	Płyta OSB	2,5
	Puszta powierzchnia (kontrola)	0,0
	Membrana paroprzepuszczalna	0,0
27,0 m	27,0	
633 -OS Dach podłodka	Wersja mineralna miękka	10,0
	Puszta powierzchnia (podkonstrukcja)	7,0
	Olszyna kompozytowa	0,5
	17,5 m	17,5
701 -AT ATAKA CM25+EP20010+tylny/płaski	Płyta kleikrowa na klej systemowy	1,0
	Płyty styropianowe miękko	20,0
	Cegła ceramiczna	25,0
	Preparat gruntujący o zwiększonej przyczepności	0,0
	Papa paroczoizolacyjna	0,5
	Płyty styropianowe miękko	10,0
	Papa podładowa mocowana mechanicznie	0,5
	Papa wierzchniego krycia	0,5
	57,5 m	57,5
702 -AT ATAKA CM25+EP20010+tylny/blacha na rąbek	Płyty kleikrowa na klej systemowy	1,0
	Płyty styropianowe miękko	20,0
	Cegła ceramiczna	25,0
	Folia paroczoizolacyjna	0,0
	Wersja mineralna miękka	10,0
	Membrana paroprzepuszczalna	0,0
	Blacha cynkowa	0,2
58,2 m	58,2	
703 -AT ATAKA CM25+EP20010+tylny/pł	Tynk zewnętrzny	1,0
	Płyty styropianowe miękko	20,0
	Cegła ceramiczna	25,0
	Preparat gruntujący o zwiększonej przyczepności	0,0
	Papa paroczoizolacyjna	0,5
	Płyty styropianowe miękko	10,0
	Papa podładowa samoprzylepna	0,5
	Papa z funkcją ochrony przed korozjami	0,5
	57,5 m	57,5
711 -AT ATAKA ZB20+WM18+olszyna	Olszyna z drewna modrzewiowego lemniszce	0,5
	Puszta powierzchnia (podkonstrukcja)	6,0
	Wersja mineralna z wełnom	18,0
	Zielony monolityczny	20,0
	Wersja mineralna z wełnom	10,0
	55,0 m	55,0
721 -AT CM25+WM18+olszyna/blacha na rąbek	Olszyna kompozytowa	0,5
	Puszta powierzchnia (podkonstrukcja)	6,0
	Wersja mineralna z wełnom	18,0
	Cegła ceramiczna	25,0
	Folia paroczoizolacyjna	0,0
	Wersja mineralna miękka	10,0
	Membrana paroprzepuszczalna	0,0
Płyta OSB	2,0	
Blumiczny preparat gruntujący	0,0	
62,2 m	62,2	

741 -AT Ściana komina żelbetowa	
Tynk zewnętrzny	1,0
Wetna mineralna miękka	20,0
Zielbet monolityczny	12,0
	33,0 cm
742 -AT Ściana komina murowana	
Tynk zewnętrzny	1,0
Płyty styropianowe miękkie	20,0
Bloczki wapienno-piaskowe	12,0
	33,0 cm
801 -DR-Nawierzchnia kolowa płyty betonowe	
Betonowe płyty dekoracyjne	8,0
Podsyłka cementowo-piaskowa	4,0
Podbudowa z betonu cementowego	20,0
Piasek stabilizowany cementem	15,0
Piasek	15,0
	62,0 cm
802 -DR-Nawierzchnia kolowa geokrata	
Geokrata wyplecioną humusem i obsiana trawą	5,0
Podsyłka piaskowa	10,0
Podbudowa z kruchawy łamanej	25,0
Piasek	15,0
Piasek stabilizowany cementem	15,0
	70,0 cm
803 -DR-Nawierzchnia piesza płyty betonowe	
Betonowe płyty dekoracyjne	8,0
Podsyłka cementowo-piaskowa	4,0
Podbudowa z betonu cementowego	15,0
Piasek	15,0
	42,0 cm
804 -DR-Nawierzchnia piesza kostka betonowa	
Betonowa kostka brukowa	8,0
Podsyłka cementowo-piaskowa	4,0
Podbudowa z betonu cementowego	15,0
Piasek	15,0
	42,0 cm
805 -DR-Nawierzchnia piesza geokrata	
Geokrata wyplecioną humusem i obsiana trawą	5,0
Podsyłka piaskowa	10,0
Podbudowa z kruchawy łamanej	15,0
Piasek	15,0
	45,0 cm
UWAGA: ROZPATRYWACJĄCZNIE Z OPI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAW	
Jednostka projektowa:	CDF A sp. z o ul. Gr 60-780 T / 44 F / 44 E / info www.
Obiekt:	Przebu z przeł nowe Cale Uzale wraz z i zag Działki o położon Kategor
Inwestor:	Wojew i Współ ul. Szo
Faza projektu:	PROJ
Branża:	ARCH
Treść rysunku:	Budy
Główny Projektant:	mgr i upr. nr 7 uprawnien
Sprawdzający:	M. So upr. nr 3 uprawnien
Zespół projektowy:	mgr in mgr in mgr in mgr in mgr in inż. arc
Data:	09.20

Legenda oznaczeń graficznych

	beton żbrojony
	blocki wapienno-piaskowe
	cegła ceramiczna istniejąca
	ściany z płyty gipsowo-kartonowej z zwiększoną odpornością
	beton
	beton wibrobetonowy z wypełnionymi kanałami
	cegła ceramiczna
	izolacja termiczna - EPS
	izolacja termiczna - PIR
	izolacja termiczna - EPS twardy / XPS / EPS hydrofobowy
	izolacja termiczna - wełna mineralna
	E120 / RE120, stolarka E160
	E160 / RE160, stolarka E130
	E130 / RE130 / RE30, stolarka E115

UWAGA:
ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM BRANŻOWYM,
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

Jednostka projektowa: **CDF Architektci**
sp. z o.o. sp. k.
ul. Grunwaldzka 34 A
60-786 Poznań
T / +48 /61/ 860 21 2
F / +48/61/ 860 21 20
E / info@cdf.net.pl
www.cdf.net.pl



Objekt: **Przebudowa budynku dolnego, rozbudowa z przebudową budynku górnego oraz budowa nowego budynku Oddziału Onkologicznego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu wokół budynków.**

Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

Faza projektu: **PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**

Branza: ARHITETURA

Treść rysunku: **Budynek dolny - przekroje**

Główny Projektant: mgr inż. arch. Karol Fiedor
upr. nr 7131/126/P/2001
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec.

Sprawdzający: **M. Sc. Joanna Baszyńska**
upr. nr 3/WPOKK/2022
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Zespół projektowy: mgr inż. arch. Urszula Bojanowska
mgr inż. arch. Piotr Borkowski
mgr inż. arch. Bartosz Malecki
mgr inż. arch. Michalina Noworyta
mgr inż. arch. Paweł Pokorski
mgr inż. arch. Piotr Skorupiński
inż. arch. Martyna Krakowska

Data: 09.2025 Skala: 1:100

Numer rys.: **580 20 A P 001**